

Especificaciones Técnicas

Figura	CPI-06
Descripción	Calentador de paso instantáneo
Quemadores	3
Intercambiador de calor	1.2 Kg.
Cierre de seguridad	20 minutos
Perillas	2 (1 para control de gas y 1 para control de agua)
Electricidad nominal de alimentación	Corriente directa 3V (2 pilas tamaño D)
Peso neto	5.32 Kg.
Dimensiones de la caja	35 cm x 54 cm x 19 cm
Color	Plata
Mirilla de flama	Caballito de mar (logo)
Eficiencia térmica	90 %
Selenoide	Dos válvulas selenoide
Calor nominal de entrada	12 (Kw)
Capacidad de agua	5 Lts/min. a nivel del mar (1 servicio)
Conexión gas	1/2" (13mm)
Tipo de gas	Gas L.P. o Gas Natural
Conexión entrada y salida de agua	1/2" (13mm)
Presión mínima de trabajo	0.2 Kg./cm2 (20 kPa)
Presión Máxima de trabajo	10 Kg./cm2 (0.45 MPa)
Presión gas (natural)	17,33gr./cm2 (1.7 kPa)
Presión gas (LP)	27,53gr./cm2 (2,7 kPa)



NOM-200-SCFI-2017
NOM-003-ENER-2021