RUGO®
Calidad en Válvulas

FICHA TÉCNICA

Especificaciones Técnicas

Figura	CPI-6B
Descripción	Calentador de paso instantáneo
Quemadores	3
Intercambiador de calor	1.1 Kg.
Cierre de seguridad	20 minutos
Perillas	2 (1 para control de gas y 1 para control de agua)
Electricidad nominal de alimentación	Corriente directa 3V (2 pilas tamaño D)
Peso neto	4.20 Kg.
Dimensiones de la caja	35 cm x 52 cm x 18 cm
Color	Blanco
Mirilla de flama	Caballito de mar (logo)
Eficiencia térmica	88 %
Selenoide	Dos válvulas selenoides
Carga termica	7,3 (Kw)
Capacidad de agua	4,2 Lts/min. (1 servicio) en CDMEX
Conexión gas	1/2" (13mm)
Tipo de gas	Gas L.P.
Conexión entrada y salida de agua	1/2" (13mm)
Presión mínima de trabajo	0.2 Kg./cm2 (20 kPa)
Presión Máxima de trabajo	10 Kg./cm2 (1 MPa)
Presión gas (LP)	27,53gr./cm2 (2,7 kPa)

NOM - ANCE

NOM-200-SCFI-2017
NOM-003-ENER-2021

www.rugo.com.mx