



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx



REGADERA ULTRA DELGADA



Regadera Ecológica utiliza un gasto:
Mínimo de 3.0 y un Máximo de 3.5 l/min a baja presión.
Mínimo de 3.5 y un Máximo de 3.7 l/min a media presión.
Mínimo de 3.7 y un Máximo de 6.8 l/min a alta presión.

Niveles de edificación

kgf/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

EN CASO DE INSTALAR A UNA PRESIÓN DISTINTA
A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO
Y EL CONSUMO DE AGUA DEL MISMO.



FIGURAS:	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
	BAJA (0,2 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
44-DRA / 44-DRB / 44-DRC	*✓		

* GRADO ECOLÓGICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-DRA / 6" Ø (152 mm)
	44-DRB / 8" Ø (204 mm)
	44-DRC / 10" Ø (254 mm)
DESCRIPCIÓN	REGADERA DELGADA REDONDA
USO	EMPLEADA EN EL ASEO CORPORAL
MATERIAL DE REGADERA	ACERO INOXIDABLE 304
ACABADO	ESPEJO BRILLANTE
CONEXIÓN	ROSCA INTERIOR ½"NPT