



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:  
(81)8865-8160  
FAX:  
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx  
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. RI-02



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL LATÓN  
TIPO 360 ASTM B16

COBRE ( Cu )	61.5 %
ZINC ( Zn )	35.4%
PLOMO ( Pb )	3.1 %

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	RI-02
DESCRIPCIÓN	CARTUCHO DE COMPRESIÓN PARA LLAVE DE EMPOTRAR
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR FLUIDO
ENTRADA DE CARTUCHO	ESTRIADO ESTANDAR
MATERIAL DE ARBOL	LATÓN
ORING DE ARBOL	NITRILO
EMPAQUE DE CARTUCHO	NITRILO
MATERIAL DE BONETE	LATÓN
EMPAQUE DE BONETE	POLIETILENO
PORTA EMPAQUE	LATÓN
TORNILLO DE EMPAQUE	ACERO INOXIDABLE
CIERRE	COMPRESIÓN
TEMPERATURA	80°C