



AV. LOS ÁNGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:  
(81)8865-8160  
FAX:  
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx  
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 25-GNA

**ACERO  
INOXIDABLE 304**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| FIGURA                    | 25-GNA                                          |
| DESCRIPCIÓN               | ALIMENTADOR FLEXIBLE                            |
| USOS                      | GENERALES                                       |
| MANGUERA                  | POLICLORURO DE VINILO                           |
| TRENZADO                  | ACERO INOXIDABLE 304                            |
| ESPIGA                    | LATÓN                                           |
| FÉRULA                    | ACERO INOXIDABLE                                |
| TUERCA                    | LATÓN                                           |
| EMPAQUE                   | NITRILO                                         |
| TEMPERATURA               | 0°C A 85°C                                      |
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | 0.7 Mpa (7.14 kgf/cm <sup>2</sup> = 101,53 PSI) |
| ROSCA DE CONEXIÓN         | FLARE                                           |
| MEDIDA DE CONEXIÓN        | 5/16" X 5/16" y/o 3/8" X 3/8"                   |
| LONGITUD                  | 0.60, 1.00, 1.50, 2.00 m, 3.00 m y 5.00 m       |