



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:  
(81)8865-8160  
(81)8865-8161  
FAX:  
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx  
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 25-GNI



### MAXI GAS ( ALIMENTADOR FLEXIBLE PARA GAS )

EL MAXI GAS ES UN CONECTOR FLEXIBLE DISEÑADO PARA LA APLICACIÓN DEL SUMINISTRO DE GAS EMBOTELLADO LICUADO A PRESIÓN Y NATURAL EN APARATOS DE CONFORT PARA EL HOGAR COMO ESTUFAS, PARRILLAS, BOILERS, CALENTADORES, DE UNA MANERA RÁPIDA Y SEGURA. ES FABRICADO CON UNA MANGUERA INTERNA Y EN EL EXTERIOR POR UN TRAMADO COMO REFUERZO, EL CUAL SE UNE A LA TUERCA MEDIANTE UN INSERTO; ESTOS ELEMENTOS SE SUJETAN Y SE HERMETIZA MEDIANTE EL PRENSADO DE UNA FÉRULA PERMANECIENDO ANTIESTÁTICO. CUENTA CON EL DESARROLLO DE LA TUERCA DE UNIÓN CON EMPAQUE RESILIENTE QUE NOS PERMITE UN SELLO PERFECTO ENTRE LA TUERCA Y EL NIPLE TERMINAL MACHO ( CON ABOCINADO A 45° ) BRINDANDO 100% SEGURIDAD AL USUARIO.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |   |
|--------------------|---|
| FIGURA             | 25-GNI  |
| DESCRIPCIÓN        | MAXI-GAS  |
| MANGUERA           | POLICLORURO DE VINILO                                     |
| TRENZADO           | ALUMINIO  |
| ESPIGA             | LATÓN   |
| FÉRULA             | ALUMINIO  |
| TUERCA             | LATÓN   |
| EMPAQUE            | NITRILO   |
| TEMPERATURA        | 0°C A 85°C  |
| PRESIÓN            | 300 LBS./PULG <sup>2</sup><br>21.92 KGS./CM. <sup>2</sup> |
| ROSCA DE CONEXIÓN  | FLARE   |
| MEDIDA DE CONEXIÓN | 5/16" X 5/16" , Y/O 3/8" X 3/8"                           |
| LONGITUD           | 0.60, 1.00, 1.50, 2.00 MTS                                |