

FIG. 25-ME



PARA LAVABO Y FREGADERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	25-ME
DESCRIPCIÓN	MAXI-FLEX
MANGUERA	POLICLORURO DE VINILO
TRENZADO	ALUMINIO
ESPIGA	LATÓN
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA	METÁLICA
EMPAQUE	CÓNICO DE NITRILO
TEMPERATURA	0°C A 80°C
PRESIÓN	125 lbs/pulg ² - 8.8kg/cm ²
ROSCA DE CONEXIÓN	INTERIOR NPS
MEDIDA DE CONEXIÓN	3/8" X 1/2"
LONGITUD	40 cms, 55 cms

FIG. 25-ME



PARA LAVABO Y FREGADERO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	25-ME
DESCRIPCIÓN	MAXI-FLEX
MANGUERA	POLICLORURO DE VINILO
TRENZADO	ALUMINIO
ESPIGA	LATÓN
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA	METÁLICA
EMPAQUE	CÓNICO DE NITRILO
TEMPERATURA	0°C A 80°C
PRESIÓN	125 lbs/pulg ² - 8.8kg/cm ²
ROSCA DE CONEXIÓN	INTERIOR NPS
MEDIDA DE CONEXIÓN	½" X ½"
LONGITUD	40 cms, 55 cms, 60 cms, 70 cms, 80 cms, 100cms