

FIG. 67-ME



PARA W.C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	67-ME
DESCRIPCIÓN	MAXI-FLEX
MANGUERA	POLICLORURO DE VINILO
TRENZADO	ALUMINIO
ESPIGA	LATÓN
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA	METÁLICA
EMPAQUE	CÓNICO DE NITRILO
TEMPERATURA	0°C A 80°C
PRESIÓN	125 lbs/pulg ² - 8.8kg/cm ²
ROSCA DE CONEXIÓN	INTERIOR NPS
MEDIDA DE CONEXIÓN	1/2" X 7/8"
LONGITUD	35 cms, 50 cms, 60 cms

FIG. 67-ME



PARA W.C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	67-ME
DESCRIPCIÓN	MAXI-FLEX
MANGUERA	POLICLORURO DE VINILO
TRENZADO	ALUMINIO
ESPIGA	LATÓN
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA	METÁLICA
EMPAQUE	CÓNICO DE NITRILO
TEMPERATURA	0°C A 80°C
PRESIÓN	125 lbs/pulg ² - 8.8kg/cm ²
ROSCA DE CONEXIÓN	INTERIOR NPS
MEDIDA DE CONEXIÓN	7/8" X 7/8"
LONGITUD	35 cms, 50 cms