



RUGO®
Calidad en Válvulas

AV. LOS ÁNGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 67-MF



PARA W.C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	67-MF
DESCRIPCIÓN	MAXI-FLEX
MANGUERA	POLICLORURO DE VINILO
TRENZADO	ALUMINIO
INSERTO	LATÓN - PLÁSTICO
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCAS	3/8" METÁLICA 7/8" PLÁSTICA
EMPAQUE	CÓNICO DE NITRILO
TEMPERATURA	0°C A 80°C
PRESIÓN	125 lbs/pulg ² - 8.8kg/cm ²
ROSCA DE CONEXIÓN	INTERIOR NPS
MEDIDA DE CONEXIÓN	3/8" X 7/8"
LONGITUD	40 cms

FIG. 67-MF



PARA W.C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	67-MF
DESCRIPCIÓN	MAXI-FLEX
MANGUERA	POLICLORURO DE VINILO
TRENZADO	ALUMINIO
INSERTO	LATÓN - PLÁSTICO
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCAS	1/2" METÁLICA 7/8" PLÁSTICA
EMPAQUE	CÓNICO DE NITRILO
TEMPERATURA	0°C A 80°C
PRESIÓN	125 lbs/pulg ² - 8.8kg/cm ²
ROSCA DE CONEXIÓN	INTERIOR NPS
MEDIDA DE CONEXIÓN	1/2" X 7/8"
LONGITUD	35 cms