

FIG. 67-V



MAXIFLEX DE VINILO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	67-V
DESCRIPCIÓN	MAXIFLEX DE VINILO
MANGUERA	EPDM
TRAMADO	VINILO
INSERTO	LATÓN
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA 7/8"	LATÓN
TUERCA 7/8"	PLÁSTICA
EMPAQUE	NITRILO
PRESIÓN MAX	8.8 kg/cm ²
MEDIDA DE CONEXIÓN	7/8" X 7/8"
LONGITUD	35 cms

FIG. 67-V



MAXIFLEX DE VINILO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	67-V
DESCRIPCIÓN	MAXIFLEX DE VINILO
MANGUERA	EPDM
TRAMADO	VINILO
INSERTO	LATÓN
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA 1/2"	LATÓN
TUERCA 7/8"	PLÁSTICA
EMPAQUE	NITRILO
PRESIÓN MAX	8.8 kg/cm ²
MEDIDA DE CONEXIÓN	1/2" X 7/8"
LONGITUD	35 cms

FIG. 67-V



MAXIFLEX DE VINILO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	67-V
DESCRIPCIÓN	MAXIFLEX DE VINILO
MANGUERA	EPDM
TRAMADO	VINILO
INSERTO	LATÓN
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA 7/8"	PLÁSTICA
TUERCA 7/8"	PLÁSTICA
EMPAQUE	NITRILO
PRESIÓN MAX	8.8 kg/cm ²
MEDIDA DE CONEXIÓN	7/8" X 7/8"
LONGITUD	35 cms

FIG. 67-V



MAXIFLEX DE VINILO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	67-V
DESCRIPCIÓN	MAXIFLEX DE VINILO
MANGUERA	EPDM
TRAMADO	VINILO
INSERTO	LATÓN
FÉRULA	ACERO INOXIDABLE
TUERCA 1/2"	PLÁSTICA
TUERCA 7/8"	PLÁSTICA
EMPAQUE	NITRILO
PRESIÓN MAX	8.8 kg/cm ²
MEDIDA DE CONEXIÓN	1/2" X 7/8"
LONGITUD	35 cms