



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:  
(81)8865-8160  
FAX:  
(81)8865-8162

[www.rugo.com.mx](http://www.rugo.com.mx)  
E:mail: [rugo@rugo.com.mx](mailto:rugo@rugo.com.mx)

FIG. 98-CC



**APLICA A FIGURAS:**  
32-I, 33-I, 34-I, 35-I, 16-B,  
16-BL, 7-F, 7-FC, 7-FL, 8-IN

**COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL LATÓN  
TIPO 360 ASTM B16**

|              |        |
|--------------|--------|
| COBRE ( Cu ) | 61.5 % |
| ZINC ( Zn )  | 35.4%  |
| PLOMO ( Pb ) | 3.1 %  |



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| FIGURA              | 98-CC                  |
| DESCRIPCIÓN         | CARTUCHO DE COMPRESIÓN |
| SERVICIOS           | AGUA                   |
| APLICACIÓN          | REGULAR FLUIDO         |
| ENTRADA DE CARTUCHO | ESTRIADO ESTÁNDAR      |
| MATERIAL DE ARBOL   | LATÓN                  |
| ORING DE ARBOL      | NITRILO                |
| EMPAQUE DE CARTUCHO | NITRILO                |
| MATERIAL DE BONETE  | LATÓN                  |
| EMPAQUE DE BONETE   | POLIETILENO            |
| PORTA EMPAQUE       | LATÓN                  |
| TORNILLO DE EMPAQUE | LATÓN                  |
| CIERRE              | COMPRESIÓN             |
| TEMPERATURA         | 80°C                   |