



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66484

TELS:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 44-HC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-HC
DESCRIPCIÓN	REGADERA ANTI-SARRO
MODELO DE REGADERA	HIROSHIMA
MATERIAL DE REGADERA	A.B.S.
MEDIDAS	8" (200mm)
ACABADO	CROMO
ESPEJOR	12 MICRAS
CONEXIÓN	ROSCA 1/2"NPT

MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
		BAJA (0,2 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
HIROSHIMA	44-HC		✓	

Niveles de edificación

kgf/cm ²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua



NOM-008-CONAGUA-1998