

FIG. 79



VÁLVULA CHECK DE COLUMPIO

La **VÁLVULA CHECK DE COLUMPIO** cuenta con un dispositivo mecánico de retención mediante un columpio que permite a la válvula mantener el flujo en un solo sentido y a su vez evita el retroceso del fluido sin ser operada manualmente. Esta válvula puede ser utilizada en cualquier posición sin que presente fallas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	79
DESCRIPCIÓN	VÁLVULA CHECK DE COLUMPIO
SERVICIOS	W.O.G. AGUA, ACEITE Y AIRE
APLICACIÓN	RETENCIÓN
MEDIDA	1" (25 mm), 1 1/4" (32mm), 1 1/2" (38mm) Y 2" (51mm)
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCA INTERIOR NPT
CONEXIÓN SALIDA	ROSCA INTERIOR NPT
MATERIAL	LATÓN
COLUMPIO	LATÓN
SELLO	NITRILO A LATÓN
PRESIÓN	125 lbs/pulg ² - 8.8 kg/cm ²
TEMPERATURA	66°C
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL LATON	
COBRE (Cu)	60 %
ZINC (Zn)	40 %