

FIG. KIT-FN



FIG. 44-HC
*NOM APLICA SOLO
A LA REGADERA

NOM - COMECER

NOM-008-CONAGUA-1998

FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm²)		
	BAJA (0,2 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
44-HC	*✓	*✓	

* GRADO ECOLÓGICO



Grado ecológico

Niveles de edificación	
kgf/cm²	Nivel de edificación (en pisos*)
(0,2 a 1,0)	1 a 4
(1,0 a 3,0)	4 a 12 ó Equipo hidroneumático
(3,0 a 6,0)	más de 12 ó Equipo hidroneumático

* Nota: Contados a partir del depósito superior del agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-HC
DESCRIPCIÓN	REGADERA REDONDA
MATERIAL REGADERA	A.B.S
DIÁMETRO	8"Ø (204 mm)
CONEXIÓN	ROSCA INTERIOR ½" NPT
ACABADO	CROMO



FIG. 45-BRF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	45-BRF
DESCRIPCIÓN	BRAZO Y CHAPETÓN PARA REGADERA
MATERIAL BRAZO	FIERRO
MATERIAL CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE
DIÁMETRO DE TUBO	½" (13 mm)
LONGITUD	39 cms
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCA INTERIOR ½" NPT
CONEXIÓN SALIDA	ROSCA EXTERIOR ½" NPT
ACABADO	CROMO



FIG. 38-IG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	38-IG
DESCRIPCIÓN	JUEGO DE LLAVES DE EMPOTRAR PARA REGADERA CON CHAPETÓN Y MANERAL GÉMINIS
SERVICIO	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR
CONEXIÓN ENTRADA	CARI ½" (13 mm)
CONEXIÓN SALIDA	CARI ½" (13 mm)
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
SELLO	CERÁMICO
CIERRE	90°
MATERIAL CARTUCHO	LATÓN
ASIENTO	FIJO
MANERALES	GÉMINIS
MATERIAL MANERALES	METÁLICO
MATERIAL CHAPETONES	METÁLICO
MATERIAL MANERALES Y CHAPETONES	CROMO