



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 96-C



CODO COMBINADO FIERRO-COBRE

NOM-002-CONAGUA-1995

El CODO COMBINADO es un elemento que nos permite la union de una tubería roscada y una tubería de cobre. Este codo combinado en la entrada cuenta con una conexión tipo NPT y por la parte posterior ó salida, la unión con la tubería de cobre mediante una contrafuerca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	96-C
DESCRIPCIÓN	CODO COMBINADO FIERRO-COBRE
SERVICIOS	W.O.G. (AGUA, ACEITE, AIRE)
APLICACIÓN	CONECTAR A RED DISTRIBUCIÓN
MEDIDA	1/2" (13mm) PARA TUBO CON DIAMETRO EXTERIOR .625" = 5/8"
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCA NPT CARI
CONEXIÓN SALIDA	COBRE
MATERIAL	BRONCE ASTM B-584-SA
TEMPERATURA	86°C - 195°F
PRESIÓN	142 lbs/pulg ² - 10 kg/cm ²
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE	
COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %