



RUGO®
Calidad en Válvulas

AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. B98-IN



MX
HECHO EN
MÉXICO

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL LATÓN
TIPO 360 ASTM B16

COBRE (Cu)	61.5 %
ZINC (Zn)	35.4%
PLOMO (Pb)	3.1 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	B98-IN
DESCRIPCIÓN	CARTUCHO NUEVO DE COMPRESIÓN C/ESTRIAS LAVABO Y COCINA EN BLISTER
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR FLUIDO
ENTRADA DE CARTUCHO	ESTRIADO ESTÁNDAR
MATERIAL DE ARBOL	LATÓN
ORING DE ARBOL	NITRILO 70
EMPAQUE DE CARTUCHO	NITRILO 70
MATERIAL DE BONETE	LATÓN
EMPAQUE DE BONETE	POLIETILENO
PORTA EMPAQUE	LATÓN
TORNILLO DE EMPAQUE	LATÓN
CIERRE	COMPRESIÓN
TEMPERATURA	80°C