

FIG. 2-IVV



### LLAVE CON ROSCA PARA MANGUERA SIN PULIR

La LLAVE CON ROSCA PARA MANGUERA SIN PULIR es un elemento que nos permite tener una toma de agua con conexión para manguera.

NIVELES DE EDIFICACIÓN	
kg/cm <sup>2</sup>	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

\*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm <sup>2</sup> )		
	BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
2-IVV	✓		

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	2-IVV
DESCRIPCIÓN	LLAVE CON ROSCA PARA MANGUERA SIN PULIR
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	TOMA DE AGUA PARA JARDIN
MEDIDA	½" (13mm)
CONEXIÓN	MACHO NPT
DISPOSITIVO SALIDA	SIN DISPOSITIVO
MATERIAL DE CUERPO	LATÓN
CIERRE	COMPRESIÓN
SELLO	DE METAL A NITRILO
TEMPERATURA	86°C - 195°F
PRESIÓN	142 lbs/pulg <sup>2</sup> - 10 kg/cm <sup>2</sup>

EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DEL AGUA DEL MISMO. **EL MATERIAL QUE ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL AGUA, NO ES ZAMAC.**